

# НС – L500

## СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкое, непенное, сильнощелочное чистящее средство, не содержащее фосфатов. Различные аддитивы и дисперсирующие вещества значительно повышают эффективность очистки и дают возможность применять препарат, без снижения моющих качеств, даже при высокой жесткости воды.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид: бесцветная жидкость  
Плотность (20 °С): 1,426 – 1,450 г/см<sup>3</sup>  
Проводимость (1% раствор, при 25 °С): 19,8 – 22,0 мS/см  
Пенность: не пенится

### СОСТАВ

Щелочь, безопасные вещества.

### ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

Идеально подходит для очистки стальных поверхностей, поверхностей с хромоникелевой стали и щелочестойких пластмасс. Не повреждает резиновые прокладки. Не рекомендуется для обработки оцинкованных поверхностей, а также поверхностей с олова, алюминия и его сплавов.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В первую очередь препарат применим при мойке СІР-системой пастеризаторов, трубопроводов, резервуаров. Также для удаления винного камня с поверхностей ванн, бочек, обрабатываемого оборудования и очистки прессов.

Сфера применения	Концентрация	Температура	Время воздействия
удаление винного камня с поверхностей ванн, бочек, обрабатываемого оборудования	1-5 %	70-120 °С	30-50 мин.
очистка прессов	1-3 %	70-120 °С	30-50 мин.
при мойке СІР-системой пастеризаторов, маргариноплавителей, сепараторов, трубопроводов, резервуаров.	0,5-2 %	70-85 °С	15-30 мин.
сгустителей и УТН-оборудования	1-3 %	80-90 °С	мин. 30 мин.

Перед использованием препарата загрязненную поверхность смыть водой, при этом 30-70% грязи удаляется, в результате чего рабочий раствор эффективнее удаляет загрязнения. После мойки поверхность смыть чистой водой.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной, нераспечатанной упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от прямых лучей солнца и мороза месте, отдельно от кислот и продуктов питания. Беречь от детей. Храня в оригинальной упаковке, в соответствии с предписаниями, срок хранения 12 месяцев.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Причиняет сильные ожоги. Хранить в закрытом виде, в недоступном для детей месте. В случае попадания на кожу смыть большим количеством воды. Немедленно снять загрязненную веществом одежду. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить защитную одежду, перчатки, очки/маску. При несчастном случае или при недомогании обратиться к врачу, показать этикетку. Не сливать в канализацию. Обезвреживать вещество и его тару. При проглатывании вещества не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу, показать этикетку.

### РАСФАСОВКА

5, 30 кг канистры, 60 кг баллоны, 250 кг бочки, 1 или 1,3 м<sup>3</sup> емкости.

### РАЗРЕШЕНИЕ

ОЕТІ 5929/1994  
ОТН 5339/1995

### ДП "ГЛОБАЛ ХИМ УКРАИНА"

88000 г. Ужгород, пл. Кирилла и Мефодия 1. ТЕЛ/ФАКС: +38-0312617629, +38-0312672624 globalchem@utel.net.ua